

# Run

**Voor schuifpoorten tot 1800kg (RUN1800) en 2500kg (RUN2500)**  
**Elektromechanische reductiemotor met BlueBUS technologie.**  
**Autogeventileerde motor met inductieve eideloop (RUN1800P / RUN2500P) en met elektromechanische eindeloop (RUN1800 / RUN2500).**

**Eenvoudig:** dankzij het systeem BlueBUS kunnen de aansluitingen tussen de centrale eenheid en tot een 15-tal accessoires geschieden met slechts twee draden. Mogelijkheid om twee knipperlichten aan te sluiten.

**Geavanceerd:** mogelijkheid tot instelling van de snelheid, van de kracht en van de pauzetijd; temperatuursensor: past het motorvermogen aan de weersomstandigheden aan, terwijl op hetzelfde moment de thermische beveiliging wordt aangepast; met een master/slave-selectie worden automatisch ook 2 motoren gesynchroniseerd, waardoor de automatisering van schuifhekken met twee tegenovergestelde vleugels mogelijk is.

**Intelligent:** dankzij de obstakeldetectie en de automatische programmering van de werktijden. Zelfdiagnose met signalering door middel van het knipperlicht. 8 programmeringsniveaus.

**Praktisch:** besturingscentrale en noodbatterijen PS124 (optioneel), bevestigd aan de binnenkant van Robus, aansluitbaar door middel van een handige ingebouwde connector.

**Veilig:** versnelling en vertraging instelbaar aan het begin en einde van iedere manoeuvre.

**Geruisloos:** reductiemotor op lagers.

