



universeel

Ricevitori

Code	Beschrijving	Stuks/verpak
BX1K	1 kanaal met geheugen BM60	1
BX2K	2 kanalen met geheugen BM60	1
BXB2K	2 kanalen met geheugen BM60 gereed voor ABKIT	1
BX1K	1 kanaal met geheugen BM60	1
BX12K	2 kanalen met geheugen BM60	1
BBMK	4 kanalen met een kanaalmodule MXD en geheugen BM250	1
BBMK220	4 kanalen met een kanaalmodule MXD en geheugen BM250, 230Vac	1
BBRS220	4 kanalen met een kanaalmodule MXD, 230Vac uitgang RS232 voor toegangscontrole	1



voor opbouw IP53



plug-in Nice



modulair

Technische gegevens	draagfrequentie	impedantie ingang	gevoeligheid	stroomvoorziening	opname in ruststand	codering	aantal kanalen	relaiscontact	afmetingen
BX1K	30,875 of 40,685MHz kristalbesturing	52ohm	> 0,3 μ V voor een goed signaal	tussen 12 en 28Vac - dc	15mA	digitaal 30bit (1.048.512 combinaties)	1	normaal open max. 0,5A-50Vac	98x41x25 h
BX2K							2		105x68x32 h
BXB2K							1		67x34x18 h
BX12K							2		
BBMK				maximaal 4	118x54x148 h				
BBMK220									
BBRS220	230Vac \pm 10%	2VA							

Gelieve bij bestelling de gewenste frequentie te vermelden