

## universeel



### Ontvangers

Code	Beschrijving	Stuks/verpak
<b>KX1</b>	1 kanaal	1
<b>KX2</b>	2 kanalen	1
<b>KXI</b>	1 kanaal	1
<b>KXI2</b>	2 kanalen	1
<b>KXM</b>	4 kanalen met een kanaalmodule MXD	1
<b>KXM220</b>	4 kanalen met een kanaalmodule MXD, 230Vac	1

## plug-in Nice



## modulair

Technische gegevens	draagfrequentie	impedantie ingang	gevoeligheid	stroomvoorziening	opname in ruststand	codering	aantal kanalen	relaiscontact	afmetingen
<b>KX1</b>	26,995 27,120 30,875MHz kwartsbesturing	52ohm	> 0,3 $\mu$ V voor een goed signaal	tussen 12 en 28Vac - dc	35mA	digitaal (1.024 combinaties)	1	normaal open max. 0,5A-50Vac	98x41x25 h
<b>KX2</b>							2		67x34x18 h
<b>KXI</b>							1		118x54x148 h
<b>KXI2</b>							2		
<b>KXM</b>							maximaal 4		
<b>KXM220</b>	230Vac $\pm$ 10%	2VA							

Gelieve bij bestelling de gewenste frequentie te vermelden

### Kanaalmodules voor alle modulaire ontvangers van elke serie

Code	Beschrijving	Stuks/verpak
<b>MXD</b>	met impulsen	4
<b>MXP</b>	Stap-voor-Stap	2
<b>MXT</b>	timer instelbaar van 3 seconden tot 5 minuten	2

### professionele afgestemde afstelbare antennes

Code	Beschrijving	Stuks/verpak
<b>ABK</b>	montage op beugel	1
<b>ABKIT</b>	te integreren in het knipperlicht Lucy	1

Technische gegevens	ontvangfrequenties	impedantie	steun	kabel
<b>ABK</b>	26,995 - 27,120 of 30,875MHz	50ohm	roestvrij staal	RG 58
<b>ABKIT</b>			-	-

Gelieve bij bestelling de gewenste frequentie te vermelden

### Batterijen

Code	Beschrijving	Stuks/verpak
<b>B9V-A</b>	9V-alkalinebatterij voor zenders K1, K2, K4	20
<b>B12V-A</b>	12V-alkalinebatterij voor zenders K1M, K2M, K4M	50

